

Tixol[®] Spray

Descripción	Pintura formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas en paredes, humos, grasas, humedad, nicotina y otros productos
Aplicaciones	Cualquier aplicación destinada a impermeabilizar superficies expuestas a la acción del agua.
Propiedades	Secado rápido Buena adherencia Excelente poder de cubrición No contiene plomo ni otros metales pesados Alta solidez de color. No amarillea Facilidad de aplicación y repintado Lavable
Campos de aplicación	Adecuado para uso interior y exterior, y en superficies como hormigón, yeso, piedra, cemento y otras. También se puede utilizar como capa blanca de fondo en: Bricolaje Industria Manualidades Doméstico
Preparación del soporte	Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasas.
Preparación del producto	Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
Aplicación	Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura. No aplicar por debajo de 5°C o por encima de los 45°C
Datos Técnicos	Uso: Interior y Exterior Consumo: 5m2/l Seco tacto: 20 min Repintado: 20 min Seco total: 24 horas a 20°C Aplicación: Aerosol Limpieza: Disolvente
Envases	Spray 500 ml
Conservación	Máximo 12 meses.
Advertencias	No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo. Llevar guantes, gafas y ropa de protección.



Materiales Modernos S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60

www.materialesmodernos.com
www.tixol.es